

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-L-ZF25-EVI

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb3-l-zf25-evi>



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-L-ZF25-EVI – блок генерации холода для подключения отдельностоящего морозильного оборудования: торговых витрин, ларей, бонет, камер.
- Компрессор серии ZF-EVI Copeland Scroll™ (входит в Emerson), на базе которого построен агрегат, разработан для увеличения производительности и улучшения эффективности.
- Особенности модели: спиральный компрессор расположен в выделенном отсеке; впрыск парообразного хладагента выполняется через экономайзер: ТРВ, соленоидный вентиль, пластинчатый теплообменник, фильтр, реле задержки; охлаждение конденсатора – воздушно-принудительное; управление охлаждением – регулятором скорости вращения крыльчатки вентилятора.
- Стандартная комплектация: компрессор ZF25K5E-TFD с трехфазным двигателем и реле термозащиты, комплектуется вентилями Rotalock и подогревателем картера; 6-ти полюсной вентилятор – 1 шт.
- ; ресивер комплектуется окном и арматурой – запорной и безопасности – на входе, запорной – на выходе; ШУ: реле контроля фаз, автоматика пуска-защиты, реле давления; манометры низкого и высокого давления; линия нагнетания: смотровое окно, фильтр разборной

(картридж), отсечной вентиль; линия всасывания: фильтр разборной (картридж), отсечной вентиль, теплоизоляция; корпус защищен от вибрации материалом с битумной мастикой.

- Опции: пакеты шумоизоляции каркаса и машзала – 3 шт.
- ; пакеты для зимней эксплуатации – 2 шт.
- ; датчик контроля уровня масла для блокирования запуска компрессора – электронный; маслоотделитель (термоизоляция, электроподогреватель); отделитель жидкости (термоизоляция).
- Монтажные опции: козырек над агрегатом с шумоизоляцией; опоры, компенсирующие вибрации, из силомера; комплект настенных кронштейнов.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	35 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	16 мм
Модель компрессора	ZF25K5E-TFD
Объем ресивера	25 л
Высота, мм	1475 мм
Длина, мм	1767 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.