

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит система Midea MCD-18HRN1-Q1 / MOBA30U-18HN1-Q/-40

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-midea-mcd-18hrn1-q1-moba30u-18hn1-q-40>



Описание

- Кассетный кондиционер Midea MCD-18HRN1-Q1 / MOBA30U-18HN1-Q □ монтируется в помещениях с подвесными потолками, так как внутренний блок очень компактных размеров.
- Кондиционер позволяет не только распределять воздух по четырем направлениям, но и осуществлять угловую подачу, что обеспечивает максимально быстро и эффективно осуществлять охлаждение или обогрев.
- Благодаря этому Вы сможете ощутить высочайший комфорт от использования системы.
- Подача воздуха происходит через декоративную панель кассетного кондиционера Kentatsu.
- Особенности Midea MCD-18HRN1-Q1 / MOBA30U-18HN1-Q:
 - Компактная конструкция Приток свежего воздуха Спиральный 3-D вентилятор Дренажный насос Автоматическая оттаивание инея Автоматический перезапуск
- Температурная компенсация Теплый пуск Режим комфортного сна Независимое осушение Самодиагностика Охлаждение при низкой температуре Температура работы внешнего блока на морозе до -40 С

Характеристики

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Модель кондиционера | 18 (до 50 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | D |
| Мощность охлаждения | 5.58 кВт |
| Мощность обогрева | 5.27 кВт |
| Страна производителя | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.99 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.74 кВт |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 43 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.71 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -40 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Перепад высот | 15 м |
| Воздухообмен, м ³ /час | 600 — 900 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 840x205x мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 770x555x 300x мм |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 950x55x мм |
| Вес (внешний блок) | 36.5 кг |
| Вес (внутренний блок) | 22 кг |
| Цвет | белый |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.