

Описание товара Канальный кондиционер

Kentatsu KSKR70HFAN1 / KSUT70HFAN1



Характеристики

Страна производителя	Япония
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	6400 Вт
Мощность обогрева	6700 Вт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2010 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1756 Вт
Цвет	черный
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Электропитание	220-240/1/50

Коэффициент эффективности EER	3.83
Коэффициент эффективности COP	4.36
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1128 x 325 x 246 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	913 x 680 x 378 мм
Вес (внешний блок)	52 кг
Вес (внутренний блок)	17 кг
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-7 — 24
Габаритный размер (декоративной панели)	670 x 670 x 50 мм
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения
Расход воздуха, куб. м/ч	1350
Степень защиты	IPX4
Воздухообмен, м3/час	640 — 1 000
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.