

## Коммерческое предложение от 06.05.2025

Наименование товара: Насосная станция AquamotoR APS ARQB 60-24

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/nasosnaya-stantsiya-aquamotor-aps-arqb-60-24>



### Описание

**Насосная станция AquamotoR APS ARQB 60-24** применяется для организации водоснабжения и полива в саду. Имеет гидроаккумулятор с мембраной из натурального каучука.

### **Особенности AquamotoR APS ARJET 60-24:**

- Станция легко монтируется к жесткому основанию с помощью крепежных элементов;
- Вал из нержавеющей стали - для долгого срока службы агрегата;
- Реле давления обеспечивает автоматическое включение насоса при достижении величины давления;
- Манометр - совершенный контроль и обслуживание;
- Термозащита обмотки статора;
- Рабочее колесо выполнено из латуни;
- Механическое уплотнение из керамики/графита.

### Характеристики

Вес, кг

11.5 кг

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип насоса                                     | насосная станция        |
| Страна производителя                           | Россия                  |
| Макс. производительность, л/мин                | 35                      |
| Высота напора                                  | 35 м                    |
| Максимальный напор                             | 35 м                    |
| Установка насоса                               | горизонтальная          |
| Глубина всасывания                             | 8 м                     |
| Страна сборки                                  | Китай                   |
| Потребляемая мощность                          | 370 Вт                  |
| Пропускная способность, куб. м/час             | 2.1                     |
| Тип ротора                                     | мокрый                  |
| Гарантийный срок                               | 12 мес.                 |
| Электропитание                                 | 220-240/1/50            |
| Класс защиты                                   | IP44                    |
| Материал вала                                  | Нержавеющая сталь       |
| Материал рабочего колеса                       | Латунь                  |
| Макс. рабочее давление                         | 8                       |
| Качество воды                                  | чистая                  |
| Допустимая температура жидкости, °C            | 1 — 35                  |
| Объем гидробака                                | 24 л                    |
| Материал корпуса                               | Чугун                   |
| Дополнительная информация                      | манометр, реле давления |
| Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение) | керамики/графита        |
| Механизм насоса                                | вихревой                |
| Допустимая температура окружающей среды, °C    | до 40                   |
| Защита от перегрева                            | есть                    |
| Цвет                                           | синий                   |
| Габаритный размер                              | 300 × 540 530 мм        |
| Вес                                            | 11.5 кг                 |
| Длина сетевого шнура                           | 1.2 м                   |
| Диаметр выходного отверстия                    | 1"                      |
| Качество воды                                  | чистая                  |
| Пропускная способность, куб. м/час             | 2.1                     |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.