

Коммерческое предложение от 04.05.2025

Наименование товара: Насосная станция AquamotoR APS ARQB 70-24

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/nasosnaya-stantsiya-aquamotor-aps-arqb-70-24>



Описание

Насосная станция AquamotoR APS ARQB 70-24 применяется для организации водоснабжения и полива в саду. Имеет гидроаккумулятор с мембраной из натурального каучука.

Особенности AquamotoR APS ARJET 70-24:

- Станция легко монтируется к жесткому основанию с помощью крепежных элементов;
- Вал из нержавеющей стали - для долгого срока службы агрегата;
- Реле давления обеспечивает автоматическое включение насоса при достижении величины давления;
- Манометр - совершенный контроль и обслуживание;
- Термозащита обмотки статора;
- Рабочее колесо выполнено из латуни;
- Механическое уплотнение из керамики/графита.

Характеристики

Вес, кг

15 кг

Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	45
Высота напора	40 м
Максимальный напор	40 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	550 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.7
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Макс. рабочее давление	8
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Объем гидробака	24 л
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	манометр, реле давления
Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение)	керамики/графита
Механизм насоса	вихревой
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Габаритный размер	300 × 540 530 мм
Вес	15 кг
Длина сетевого шнура	1.2 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	2.7

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.