

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Насосная станция Unipump АКВАРОБОТ JS 100-24

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/nasosnaya-stantsiya-unipump-akvarobot-js-100-24>



Описание

Насосная станция Unipump АКВАРОБОТ JS 100-24 — предназначены для подачи чистой холодной воды, не содержащей абразивных частиц и длинноволоконистых включений, из неглубоких колодцев и скважин, накопительных резервуаров и других источников водоснабжения в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем), а также для повышения давления в магистральном водопроводе.

Насосная станция состоит из гидроаккумулятора объемом 24 литра, устройства РМ5-3W (соединяющего реле давления РМ-5, пятивыводной штуцер и манометр) и устройства АКВАРОБОТ ТУРБИ, оснащенного датчиком потока, установленного на напорном патрубке насоса. Реле давления управляет включением и выключением насоса.

Давление включения регулируется в пределах 1 - 2,5 бар, давление выключения 1,8 - 4,5 бар. Заводские установки — 1,5 и 3,0 бар соответственно. Электронно-механический датчик потока с микропроцессором (разработка ООО «САБЛАЙН СЕРВИС») обладает повышенной чувствительностью — 2 л/мин и обеспечивает надежное отключение станции в случае выхода из строя реле давления, а также в случаях, когда насос не может набрать рабочее давление.

Особенности:

- Автоматически отключается при отсутствии воды в системе водоснабжения;
- Автоматически отключается при заклинивании рабочего колеса насоса;
- Стабильно работает при понижении напряжения электросети до 170 В;
- Стабильно работает при критической глубине всасывания 8 метров и ниже, в динамическом режиме;
- Адаптивно поддерживает давление в системе водоснабжения;
- Автоматически отключается при неправильном подключении станции к источнику водоснабжения;
- Возможность регулировки верхнего и нижнего порога давления.

Характеристики

Вес, кг	15 кг
Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	60
Высота напора	43 м
Максимальный напор	43 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	750 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.6
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	— 35
Размер фильтруемых частиц	1 мм

Объем гидробака	24 л
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	максимальное содержание песка в воде не более 100 гр. в куб. м, защита от сухого хода, наличие эжектора.
Автоматический контроль за уровнем воды	электронный
Цвет	синий
Габаритный размер	480 × 275 600 мм
Вес	15 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3.6

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.