

Описание товара ИБП HiDEN UDC9103S



Описание

- Однофазный ИБП, напольное исполнение, батареи в корпусе ИБП. Синусоидальный выходной сигнал Двойное преобразование (онлайн топология) ЖК-дисплей с функцией настройки Удаленное администрирование RS-232 USB Защита проводных линий:
- RJ-11, RJ-45 SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция) Сухие контакты (опция) Возможность подключения дизель- генератора Функция холодного старта для запуска ИБП Интеллектуальное управление батареями Функция отключения низкоприоритетной нагрузки при длительной работе от АКБ Управление аварийным отключением через порт удаленного аварийного отключения (EPO) Возможность выбора режима работы с высоким КПД (ECO-режим)

Характеристики

Количество фаз	Одна
Габариты, мм	191x337x460
КПД не менее, %	Двойное преобразование
Время переключения на батареи, мс	Сеть на АКБ
Масса, кг	32.8
Мощность, ВА	3000
Мощность, кВт	2.7
Относительная влажность, %	0 – 90 без конденсации
Перегрузочная способность	От сети
Напряжение цепи постоянного тока, В	96

Входная частота, Гц	40-70Гц
Форма выходного сигнала	Синусоида
Диапазон входных напряжений(предельный), В	110-300В
Ток заряда, А	1
Процент отклонения выходного напряжения, %	± 1%
Выходная частота, Гц	От сети
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240
Тип ИБП	On-line
Способ размещения	Напольный
Системы защиты	Короткое замыкание
Тип подключаемых аккумуляторов	Необслуживаемые, герметизированные, изготовленные по технологии AGM, специальные для ИБП
Байпас	Есть

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.