

## Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: **Радиатор алюминиевый Global ISEO 350 x10**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/alyuminievye-radiatory-otopleniya/radiator\\_alyuminievyy\\_global\\_iseo\\_350\\_x10](https://prom-katalog.ru/catalog/alyuminievye-radiatory-otopleniya/radiator_alyuminievyy_global_iseo_350_x10)



### Описание

- Алюминиевый радиатор отопления Global Iseo 350 10 секций □ был разработан известной компанией специально для комфортного обогрева помещений.
- Использовать агрегат можно и в автономных отопительных системах (загородные дома, коттеджи), и в централизованных (в квартирах и офисах, детских садах, магазинах и т.д.).
- Эргономичная конструкция радиатора с прекрасными аэродинамическими показателями дает возможность установить прибор в любом удобном месте.
- Особенности и преимущества алюминиевых радиаторов Global Iseo:
- Усиленная конструкция и защитный внутренний фторо-циркониевый слой  
Специальная форма вертикальных ламелей  
Высокая теплоотдача  
Высококачественная обработка поверхностей радиатора  
Применена двухступенчатая технология покраски  
Современный дизайн  
Простое управление температурой нагрева  
Цвет белый RAL 9010 подходит к любому интерьеру  
Двухступенчатая покраска обеспечивает стойкость к моющим средствам и ультрафиолетовому излучению  
Специальные паронитовые прокладки исключают возможность протечек  
Произведено в Италии с учетом условий российских систем отопления  
При установке радиаторов модели Global Iseo необходимо соблюдать следующие расстояния:
- до пола – не менее 10 см;

- до стен – не менее 3 см;
- до подоконника или полки – не менее 10 см.

### **Характеристики**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Вес, кг                            | 10.4 кг       |
| Страна производителя               | Италия        |
| Теплоотдача радиатора              | 870 Вт        |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16            |
| Максимальная рабочая температура   | 110 °С        |
| Опрессовочное давление, бар        | 24            |
| Гарантийный срок                   | 10 года       |
| Подключение                        | боковое       |
| Общий объем радиатора              | 3.6 л         |
| Габаритный размер                  | 800x432x80 мм |
| Межосевое расстояние               | 350 мм        |
| Диаметр подключения                | 1"            |
| Объем одной секции                 | 0.36 л        |
| Цвет                               | белый         |
| Материал радиатора                 | алюминий      |
| Страна сборки                      | Италия        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.