

# Описание товара Сплит-система Rovex RS-18PXS1Smart



## Описание

- Кондиционер Rovex серии Smart это новая линейка настенных сплит-систем компании Rovex.
- Кондиционеры производятся на заводе AUX.
- Главным отличием данной серии является □ безупречный внешний вид внутреннего блока.
- Все углы сглажены, корпус полностью обтекаемый. □ Новейший антисептический пластик Soft Touch с увеличенной прочностью корпуса. □ Усовершенствован также процесс сборки, технологичный шов уменьшился с 1,0 мм до 0,3 мм.
- Особенности и преимущества Rovex Smart □ RS-18PXS1: Интеллектуальная система управления.
- Увеличенный ресурс подшипников и трущихся деталей на 30% Запатентованная конструкция «Demountable Underjaw» легкоъемная нижняя планка дает облегченный доступ к фреоновой магистрали и дренажу □ WiFi 2.0.
- Наличие USB слота для подключения флеш-карты Wi-Fi что облегчает подключение и использование функции WiFi на кондиционере Запатентованная технология и конструкция «Switch-style snap joint» (защелкивающееся соединения вместо шурупов и болтов, облегченная установка и монтаж, сокращение времени на монтаж и обслуживание) Фильтр «Anti-PM2.5»+ионизатор + Очистка воздуха - фильтр удаляет 99.9% мелких частиц пыли загрязнений в воздухе.
- Ионизация воздуха ускоряет метаболизм, что помогает лучше выглядеть, а также ускорить протекание заболеваний и облегчить их симптомы.
- Отрицательно заряженные ионы притягивают к себе вредные частицы из воздуха, помогая очищать его от пыли, аллергенов и молекул газов Стабильная работа даже при экстремальных наружных температурах.
- Технология «двухступенчатого компрессора» (two-stage compression (EVI) обеспечивает быстрый обогрев/охлаждение даже при экстремальных наружных температурах Супер-компрессор.

- Поддерживает оптимальную работу кондиционера при напряжении сети в диапазоне от 130 до 270 В Запатентованная конструкция «Intelligent Defrost».
- Умная разморозка при работе сплит-системы автоматически включается и выключается в соответствии с изменением наружных температур, предотвращая образование «ледяной шапки».
- Запатентованная конструкция «Fish fin» 3D воздушный поток.
- Улучшенный и стабильный.
- Модернизированный дизайн вертикальных жалюзи «Fish fin» + регулирующая пластина □ волнообразной формы, обеспечивающая увеличение воздушного потока.
- LED скрытый дисплей Поток воздуха до 15 м.
- Функция авторестарта Настенное крепление для пульта Энергосбережение

## Характеристики

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 38                   |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Модель кондиционера                                     | 18 (до 50 м.кв)      |
| Wi-fi управление                                        | Опция                |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.25                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.64                 |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Мощность охлаждения                                     | 5.3 кВт              |
| Мощность обогрева                                       | 5.5 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.6 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.51 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | 16 — 48              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 32             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 12.7                 |
| Максимальная длина трассы                               | 12 м                 |
| Перепад высот                                           | 7 м                  |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Уровень шума (внешний блок), Дб       | 54                  |
| Гарантийный срок                      | 3 года              |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 31.6 × 94 × 22.4 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 54.5 × 80 × 31.5 см |
| Вес (внутренний блок)                 | 11.5 кг             |
| Вес (внешний блок)                    | 38 кг               |
| Пульт дистанционного управления       | Да                  |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 900                 |
| Вес                                   | 49.5 кг             |
| Инвертор                              | Нет                 |
| Страна сборки                         | Китай               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.