

Описание товара Фанкойл каналный Kentatsu

KFTE112H0EN1



Описание

Высоконапорные 2-трубные каналные фанкойлы представлены 7 моделями с холодопроизводительностью от 6.6 до 20 кВт. Они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком.

Особенности и преимущества Kentatsu KFTE112H0EN1:

- Внешнее статическое давление до 100 Па
- Воздушный фильтр
- Дренажный поддон имеет специальное защитное покрытие
- Управление фанкойлом осуществляется с проводного пульта KWC-22

Характеристики

Тип фанкойла	Канальный
Страна производителя	Китай
Площадь помещения	110 кв. м.
Мощность охлаждения	9.44 кВт
Мощность обогрева	12.9 кВт
Количество труб фанкойла	2
Модель фанкойла	Kentatsu KFTE
Потребляемая мощность (обогрев)	0.35 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.35 кВт
Высота	40 см

Ширина	94.6 см
Длина	81.6 см
Расход воздуха, куб. м/ч	1612
Пульт дистанционного управления	Да
Внешнее статическое давление, Па	70
Уровень шума, дБ	37
Электропитание	220-240/1/50
Вес	52 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	3 года
Цвет	серебристый

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.