

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Парапетный газовый котел Arideya KC-ГВС-16

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_arideya_16



Описание

Парапетные газовые котлы ARIDEYA с закрытой камерой сгорания и итальянской автоматикой Sit 630 — энергонезависимое оборудование для отопления в жилых и промышленных помещениях с естественной либо принудительной циркуляцией воды. Теплообменник изготовлен из высококачественной стали и имеет рабочее давление 2 атм, благодаря чему котлы ARIDEYA можно устанавливать в открытых и закрытых системах отопления.

Особенности:

- Котел полностью герметичен от среды помещения, отвод продуктов сгорания и забор воздуха производится через внешнюю стену помещений, не оборудованных традиционными дымоходами, при помощи коаксиального дымохода оригинальной конструкции, входящей в комплект поставки.
- Котлы Arideya KC-ГВС оснащены оригинальными компонентами газогорелочного устройства, газовым клапаном итальянского производства — 630 EUROSIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой, что обеспечивает безопасность и надежность использования оборудования. Точность выбора оптимального температурного режима обеспечивает термометр IMIT итальянского производства.

- Теплоизоляция котла экологически безопасным материалом гарантирует быстрый нагрев теплоносителя, что существенно снижает расход газа.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Arideya KC-ГВС
Отапливаемая площадь	160 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	16 кВт
Установка	Парапетный
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
КПД %	92
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	1.7
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °C	40 — 95
Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин	5
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	Термометр
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	32 см
Ширина	58 см

Высота	68 см
Вес	69 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.