

Описание товара Циркуляционный насос DAB

EVOPLUS B 100/280.50 SAN M



Описание

Циркуляционный насос DAB EVOPLUS B SAN M для санитарной воды используется в системах кондиционирования, отопления и вентиляции зданий жилого и коммерческого назначения. Укомплектован высокоэффективным однофазным двигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Малошумный насос позволяет снизить эксплуатационные и энергетические затраты.

Особенности и преимущества DAB EVOPLUS B 100/280.50 SAN M:

- Инновационная гидравлика
- Высокоэффективный ротор
- Система подключения MODBUS
- Комплект изоляции
- Модификации - /B/D резьба, фланец для одинарного, фланец для сдвоенного
- Корпус насоса – бронза
- Корпус двигателя – литой под давлением алюминий
- Упорный подшипник – керамика, уплотнительные кольца – EPDM
- Синхронный двигатель с ротором с постоянными магнитами
- Рабочее колесо – технополимер
- Кожух ротора, гильза статора и фланец гидравлики из нержавеющей стали

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Италия

Макс. производительность, л/мин	500
Высота напора	10 м
Максимальный напор	10 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насоса	DAB EVOPLUS
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	0.43 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	30
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	16 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	-10 — 110
Материал корпуса	Бронза
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Монтажная длина	280 мм
Вес	22 кг
Диаметр выходного отверстия	2"
Длина	25 см
Ширина	28 см
Высота	41.3 см

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.