

Описание товара Горелка для печи ELCO VL 1.55



Описание

Дизельная горелка **ELCO VL 1.55** □ используется совместно с газовой ротационной печью **Муссон-ротоп 77М-01** на предприятиях пищевой промышленности, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена вентилятором с электродвигателем, воздушной заслонкой на стороне всасывания, с функцией закрытия при остановке горелки и реле давления воздуха.

Особенности:

- Фланец горелки с теплоизолирующей прокладкой
- Пакет с крепежными деталями, техническая документация
- Моноблочная горелка
- 1-ступенчатое управление
- Степень защиты: IP 21
- 2 класс выброса загрязняющих веществ

Характеристики:

- Расход топлива: от 2,5 до 4,6 кг/ч
- Блок управления и безопасности: TCH1xx
- Контроль пламени: MZ 770 S
- Устройство розжига: EBI-M 2x7,5 kV
- Насос распыления дизельного топлива: AS 47 D
- Уровень шума: 65 дБ
- Давление: от 20 до 300 бар
- Электродвигатель:
 - Скорость: 2800 об/мин.
 - Мощность: 0,11 кВт
- Мощность горелки: от 30 до 55 кВт

- Потребляемая электрическая мощность (при работе): 0,195 кВт
- Вес: 10 кг

Характеристики

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.