

## Описание товара

# Напольно-потолочная сплит-система Kentatsu KSHFA70HFAN1/KSUTB70HFAN1L



### Описание

Сплит-система Kentatsu KSHF/KSUT-L осуществляет охлаждение и обогрев помещений и может быть установлена как под потолком, так и на стене возле пола. Наружный блок надежно защищен от коррозии. Горизонтальные жалюзи и вертикальные заслонки во внутреннем блоке качаются непрерывно, за счет чего воздух равномерно распределяется по всему помещению.

### **Особенности и преимущества Kentatsu KSHFA70HFAN1/KSUTB70HFAN1L:**

- Вариативность монтажа: внутренний блок можно установить на потолок или на стене рядом с полом
- Функция «Мои предпочтения» позволяет воспроизводить все сохраненные в памяти предпочтительные настройки устройства: режим работы, температуру, скорость вентилятора, положение заслонок
- Режим «Турбо»: ускоренное достижение заданной температуры в помещении путем увеличения скорости вращения вентилятора внутреннего блока
- Протяженный воздушный поток: за счет эффекта Коанда блоки подойдут для помещений с нестандартной планировкой, также могут устанавливаться в углы
- Подмес свежего воздуха: возможен подмес свежего воздуха, что позволяет снизить содержание углекислого газа (CO<sub>2</sub>) и улучшить качество воздуха в помещении
- Режим локального микроклимата: заданные температурные условия создаются в зоне нахождения пульта управления
- Объемный воздушный поток: непрерывное качание горизонтальных жалюзи и вертикальных заслонок обеспечивает наилучшее перемешивание воздуха в помещении, предотвращая образование застойных зон и неравномерного температурного фона

- Информационный дисплей внутреннего блока отображает заданную температуру и основные активированные режимы.

## **Характеристики**

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Страна бренда                                     | Япония                 |
| Страна сборки                                     | Китай                  |
| Цвет                                              | белый                  |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50           |
| Гарантийный срок                                  | 3 года                 |
| Вес                                               | 78.8 кг                |
| Площадь помещения                                 | 70 кв. м.              |
| Инверторное управление                            | Нет                    |
| Уровень шума в/б, Дб                              | 41                     |
| Мощность охлаждения                               | 7.03 кВт               |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU                 | 24 (до 70-80 м.кв)     |
| Режим работы                                      | Охлаждение и обогрев   |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                | 2.5 кВт                |
| Расход воздуха, м³/час                            | 1026                   |
| Класс Энергоэффективности<br>(охлаждение/обогрев) | C/C                    |
| Wi-fi управление                                  | Опция                  |
| Пульт дистанционного управления                   | Опция                  |
| Тип внутреннего блока                             | Напольно-потолочный    |
| Хладагент                                         | R 410A                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)             | 67.5 × 106.8 × 23.5 см |
| Вес (внутренний блок)                             | 24.9 кг                |
| Потребляемая мощность (обогрев)                   | 2.47 кВт               |
| Мощность обогрева                                 | 7.91 кВт               |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C          | -15 — 43               |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C        | -7 — 24                |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                     | 9.52                   |
| Диаметр газовой магистрали, мм                    | 15.88                  |
| Максимальная длина трассы                         | 25 м                   |
| Перепад высот                                     | 15 м                   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                | 34.2 × 89 × 67.3 см    |
| Вес (внешний блок)                                | 53.9 кг                |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Коэффициент эффективности COP | 3.2      |
| Коэффициент эффективности EER | 2.81     |
| Бренд                         | Kentatsu |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.