

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Ballu BLCI_C-24HN1_24Y Universal 2 DC

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/ballu_blc_i_c_24hn1_24y_universal_2_dc



Описание

Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Universal 2 DC обладают эксклюзивной панелью с распределением воздуха на 360 градусов. Данное решение позволяет эффективно не только охлаждать, но и обогревать помещения площадью до 165 кв.м.

Особенности и преимущества Ballu BLCI_C-24HN1_24Y Universal 2 DC:

- DC Inverter
- Хладагент R32
- Интенсивный режим работы для более быстрого нагрева или охлаждения помещения
- Подмес свежего воздуха, что позволяет использовать кассетный кондиционер как систему вентиляции
- Таймер автоматического включения или выключения устройства по заданным временным параметрам
- Режим AUTO
- Работа в режиме обогрева до -15 градусов
- Увеличена длина трассы до 50 метров

- Низкий уровень шума в процессе работы компрессора.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	60 кг
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	37
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.51 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	1300
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	C/C
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 24.5 см
Вес (внутренний блок)	29 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	2.375 кВт
Мощность обогрева	7.6 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	5 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	28.8 × 78 × 59 см
Вес (внешний блок)	31 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	53
Коэффициент эффективности COP	3.21

Коэффициент эффективности EER	2.81
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 4.5 см
Бренд	Ballu

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.