

Описание товара Настенный газовый котел Haier

TechLine 2.32 Ti



Описание

Котел газовый настенный Haier TechLine 2.32 Ti предназначен для отопления частных домов, коттеджей, загородных домов, дач площадью до 320.0 кв. м. а также для организации горячего водоснабжения. Этот котел имеет отдельные теплообменники, что является большим преимуществом там, где вода богата солями кальция и магния, другими словами, вода жесткая. По умолчанию прибор работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров. В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос, поэтому необходимость в его приобретении отпадает.

Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения. Закрытая камера сгорания (по-другому такие котлы называют турбированными) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — "труба в трубе".

Особенности и преимущества Haier TechLine 2.32 Ti:

- Устойчиво работает при низком давлении газа
- Имеет функцию автоматической модуляции пламени
- Система антизамерзания уже установлена
- Защита от перегрузки и скачков напряжения
- Функция самодиагностики неисправностей
- Интуитивно понятная панель управления
- Возможность подключения комнатного термостата.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 10 л.
Длина	33 см
Ширина	48.8 см
Высота	76 см
Вес	42 кг
Мощность	32 кВт
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	320 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	35 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 60
Расход природного газа куб. м/час	3.7
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Управление	электронное, дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"

Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный бойлер	Нет
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	18.5
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	9
Бренд	Haier

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.